

形名	社名	最大定格										順方向特性			逆方向特性			その他の特性等	外形
		V <sub>RSM</sub>	V <sub>RRM</sub>	V <sub>R</sub>	I <sub>FM</sub>	T条件	I <sub>o, I<sub>F</sub>w</sub>	T条件	I <sub>FSM</sub>	T条件	V <sub>Fmax</sub>	測定条件		I <sub>rmax</sub>	測定条件				
		(V)	(V)	(V)	(A)	(°C)	(A)	(°C)	(A)	(°C)	(V)	I <sub>F</sub> (A)	T(°C)	( $\mu$ A)	V <sub>R</sub> (V)	T(°C)			
RF1Z	サンケン	250	200	140			0.6	50a	15		2	0.6		10	200		trr=0.1 $\mu$ s	67F	
RG1C	サンケン	1000	1000				0.7		10		3.3	0.7		20	1000			67F	
RG2	サンケン	400	400	280			1.2	60a	50		1.8	1.5		500	400			67G	
RG2A	サンケン	600	600				1	60a	50		2	1		500	600			67G	
RG2AZ	サンケン	1300	1300				0.5	40a	5		3.5	0.5		100	1300			67G	
RG2Y	サンケン	70	70	50			1.5	60a	50		1.1	1.5		500	70		trr=0.1 $\mu$ s	67G	
RG2Z	サンケン	200	200	140			1.2	60a	50		1.5	1.5		500	200			67G	
RG4	サンケン	400	400	280			1.5	60a	80		1.8	3		500	400			67H	
RG4A	サンケン	600	600				1	60a	50		2	2		500	600			67H	
RG4C	サンケン	1000	1000				1		60		3	2		500	1000			67H	
RG4Y	サンケン	70	70	50			2	60a	100		1.3	3.5		1mA	70		trr=0.1 $\mu$ s	67H	
RG4Z	サンケン	200	200	140			1.5	60a	80		1.7	3		500	200			67H	
RH1	サンケン	450	400	280			0.6	50a	35		1.3	0.6		5	400			67F	
RH1A	サンケン	650	600	420			0.6	50a	35		1.3	0.6		5	600			67F	
RH1B	サンケン	850	800	560			0.6	50a	35		1.3	0.6		5	800			67F	
RH1C	サンケン	1050	1000	700			0.6	50a	35		1.3	0.6		5	1000		20x207i/2枚つきの時のI <sub>o</sub> :2.5A trr=0.05 $\mu$ s	67F	
RH1Z	サンケン	250	200	140			0.6	50a	35		1.3	0.6		5	200			67F	
RH2F	サンケン	1500	1500	1200			0.8	50a	60		1	1		10	1500			67G	
RH4F	サンケン	1500	1500				1.5	60a	50		1.5	2.5		10	1500			67H	
RL2Z	サンケン	200	200				2		30		0.98	2		100	200			67G	
RL3Z	サンケン	200	200				3.5	50R	80		0.95	3.5		50	200		trr<50ns trr=0.05 $\mu$ s trr<50ns	100	
RL4Z	サンケン	400	400				2		80		0.95	3.5		150	400			67H	
RL4Z	サンケン	200	200				3.5	50R	80		0.95	3.5		150	200			67H	
RLR4001	ローム	60	50				0.8		20		1	0.8		10	50			357H	
RLR4002	ローム	120	100				0.8		20		1	0.8		10	100			357H	
RLR4003	ローム	240	200				0.8		20		1	0.8		10	200		357H 357H 67F 67F 67F		
RLR4004	ローム	480	400				0.8		20		1	0.8		10	400				
RM1	サンケン	450	400	280			1	50a	50		0.95	1		5	400				
RM1A	サンケン	650	600	420			1	50a	50		0.95	1		5	600				
RM1B	サンケン	850	800	560			0.8	50a	40		1.2	1		5	800				
RM1C	サンケン	1050	1000	700			0.8	50a	40		1.2	1		5	1000		67F 67F 67G 67G 67G		
RM1Z	サンケン	250	200	140			1	50a	50		0.95	1		5	200				
RM2	サンケン	450	400	280			1.2	50a	100		0.91	1.5		5	400				
RM2A	サンケン	650	600	420			1.2	50a	100		0.91	1.5		5	600				
RM2B	サンケン	850	800	560			1.2	50a	100		0.91	1.5		5	800				
RM2C	サンケン	1050	1000	700			1.2	50a	100		0.91	1.5		5	1000		67G 67G 100 67H 67H		
RM2Z	サンケン	250	200	140			1.2	50a	100		0.91	1.5		5	200				
RM3	サンケン	400	400				2.5		150		0.95	2.5		10	400				
RM4	サンケン	450	400				1.7	50a	200		0.95	3		10	400				
RM4A	サンケン	650	600				1.7	50a	200		0.95	3		10	600				
RM4AM	サンケン	650	600				1.8	40a	350		0.92	3.5		10	600		67H 67H 67H 67H 67H		
RM4B	サンケン	850	800				1.7	50a	150		0.97	3		10	800				
RM4C	サンケン	1050	1000				1.7	50a	150		0.97	3		10	1000				
RM4Y	サンケン	150	100				1.7	50a	200		0.95	3		10	100				
RM4Z	サンケン	250	200				1.7	50a	200		0.95	3		10	200				

